



Auf dem Fundamentplan sind konstruktive Mindestgrößen angegeben, die Auslegung und Baugrundbeurteilung obliegt dem Errichter. Bewehrungen (Beispiel: Korb aus Matte R188, Betonüberdeckung 30mm) und Fundamentgröße sind den örtlichen Bodenverhältnissen anzupassen. Betongüte mindestens C25/30 frostsicher. Bitte beachten Sie die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände.

**" Technische Änderungen vorbehalten "**

Pfostenlichte	A	B	C	D	E	F	X	Y	Z
3000	2675	2715	1750	4400	entfällt	900	entfällt	1092	3185
4000	3675	3715	1950	5600	entfällt	1100	entfällt	1292	4185
5000	4675	4715	1950	6600	entfällt	1100	entfällt	1292	5185
6000	5675	5715	2450	8100	entfällt	1600	entfällt	1792	6185

Pfostenlichte	A	B	C	D	E	F	X	Y	Z
7000	6675	6715	2450	9100	2300	1600	2948	1792	7185
8000	7675	7715	2950	10600	2600	2095	3254	2287	8185
9000	8675	8715	2950	11600	3000	2095	3654	2287	9185
10000	9675	9715	3750	13100	3300	2595	4254	2787	10185